


MODEL 13

Stelvoet zonder kogelgewricht

(vrij draaiende voet) **D=55mm**



| Artikelnummer | D (mm) | A (mm) | L (mm) | VPE |
|---------------|--------|--------|------------|-----|
| 58840 | 55 | 21 | M 10 x 20 | 10 |
| 58850 | 55 | 21 | M 10 x 30 | 10 |
| 58860 | 55 | 21 | M 10 x 40 | 10 |
| 58870 | 55 | 21 | M 10 x 50 | 10 |
| 58880 | 55 | 21 | M 10 x 60 | 10 |
| 58890 | 55 | 21 | M 10 x 70 | 10 |
| 58900 | 55 | 21 | M 10 x 80 | 10 |
| 58910 | 55 | 21 | M 10 x 90 | 10 |
| 58920 | 55 | 21 | M 10 x 100 | 10 |
| 58930 | 55 | 21 | M 10 x 120 | 10 |
| 58940 | 55 | 22 | M 12 x 30 | 10 |
| 58950 | 55 | 22 | M 12 x 40 | 10 |
| 58960 | 55 | 22 | M 12 x 50 | 10 |
| 58970 | 55 | 22 | M 12 x 60 | 10 |
| 58980 | 55 | 22 | M12 x 70 | 10 |
| 58990 | 55 | 22 | M 12 x 80 | 10 |
| 59000 | 55 | 22 | M 12 x 90 | 10 |
| 59010 | 55 | 22 | M 12 x 100 | 10 |

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en zijn standaard zwart. De draadstang wordt door middel van een stalen pen aan de voet vastgeklonken maar kunnen ten opzichte van elkaar vrij draaien. Een lichte oneffenheid op het vloerooppervlak (bijv. korrel grint) kan door deze constructie worden opgevangen. De maximaal toelaatbare *statische belasting* is 300 kg. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8