


# MODEL 14


## Stelvoet Ø30 met kogelgewricht zware kwaliteit



Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
94142	92500	30	30	M 8 X 40	1
94144	92510	30	30	M 8 X 80	1
94146	92520	30	30	M 10 X 45	1
94147	92525	30	30	M 10X 70	1
94148	92530	30	30	M 10 X 90	1
94149	92535	30	30	M 10 X 125	1
92000	92537	30	30	M 12 X 45	1
94020	92540	30	30	M 12 X 66	1
94021	92550	30	30	M 12 X 100	1
94192	92560	30	30	M 12 X 150	1
94022	92570	30	30	M 16 X 66	1
94023	92580	30	30	M 16 X 100	1
94024	92590	30	30	M 16 X 150	1
95904	95905	30	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een gemonteerde draadstang en zijn voorzien van een *anti-slip bodemplaat* voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare statische belasting is: 500 kg. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS

## Stelvoet Ø40 met kogelgewricht zware kwaliteit



Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
94150	92900	40	30	M 8 X 40	1
94152	92920	40	30	M 8 X 80	1
94154	92930	40	30	M 10 X 45	1
94155	92935	40	30	M 10X 70	1
94156	93000	40	30	M 10 X 90	1
94157	93002	40	30	M 10 X 125	1
94159	93004	40	30	M 12 X 45	1
94025	93010	40	30	M 12 X 66	1
94026	93020	40	30	M 12 X 100	1
94194	93030	40	30	M 12 X 150	1
94027	93040	40	30	M 16 X 66	1
94028	93050	40	30	M 16 X 100	1
94029	93060	40	30	M 16 X 150	1
95910	95911	40	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een gemonteerde draadstang en zijn voorzien van een *anti-slip bodemplaat* voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare statische belasting is: 900 kg. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS