


# MODEL 14

Stelvoet Ø50 met kogelgewricht zware kwaliteit



Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
94165	93112	50	30	M 8 X 40	1
94167	93114	50	30	M 8 X 80	1
94166	93116	50	30	M 10 X 45	1
94164	93117	50	30	M 10X 70	1
94168	93118	50	30	M 10 X 90	1
94169	93119	50	30	M 10 X 125	1
92025	92026	50	30	M 12 X 45	1
94170	93120	50	30	M 12 X 66	1
94172	93122	50	30	M 12 X 100	1
94196	93124	50	30	M 12 X 150	1
94033	93126	50	30	M 16 X 66	1
94034	93128	50	30	M 16 X 100	1
94035	93130	50	30	M 16 X 150	1
95924	95925	50	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een gemonteerde draadstang en zijn voorzien van een anti-slip bodemplaat voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare statische belasting is: 900 kg. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS

## Stelvoet Ø60 met kogelgewricht zware kwaliteit

Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
94036	93132	60	30	M 8 X 40	1
94037	93134	60	30	M 8 X 80	1
94173	93136	60	30	M 10 X 45	1
92040	93137	60	30	M 10X 70	1
94175	93138	60	30	M 10 X 90	1
92041	93139	60	30	M 10 X 125	1
92042	93140	60	30	M 12 X 45	1
94174	93142	60	30	M 12 X 66	1
94176	93143	60	30	M 12 X 100	1
94198	93144	60	30	M 12 X 150	1
94178	93146	60	30	M 16 X 66	1
94180	93148	60	30	M 16 X 100	1
94038	93150	60	30	M 16 X 150	1
95932	95933	60	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een gemonteerde draadstang en zijn voorzien van een anti-slip bodemplaat voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare statische belasting is: 1000 kg. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS