


# MODEL 14




Stelvoet Ø120 met kogelgewricht zware kwaliteit



Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
92100	92101	120	30	M 8 X 40	1
92110	92111	120	30	M 8 X 80	1
92115	92116	120	30	M 10 X 45	1
92120	92121	120	30	M 10 X 70	1
92125	92126	120	30	M 10 X 90	1
92130	92131	120	30	M 10 X 125	1
92135	92136	120	30	M 12 X 45	1
92140	92141	120	30	M 12 X 66	1
92145	92146	120	30	M 12 X 100	1
92155	92156	120	30	M 12 X 150	1
92160	92161	120	30	M 16 X 66	1
92165	92166	120	30	M 16 X 100	1
92172	92173	120	30	M 16 X 150	1
92185	92186	120	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een gemonteerde draadstang en zijn voorzien van een *anti-slip* bodemplaat voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare *statische belasting* is: 1000 kg. Deze voetplaten worden geleverd met een voorziening voor bevestigingsgaten. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS

# MODEL 74



Stelvoet zeskant zonder kogelgewricht



Artikelnummer	Sleutelwijdte SW (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
17510	20	8	M 8 x 15	25
17520	20	8	M 8 x 25	25
17530	20	8	M 8 x 35	25
17540	20	8	M 8 x 45	25
17560	25	8	M 8 x 25	25
17610	25	8	M 10 x 35	25
17670	30	8	M 10 x 15	25
17690	30	8	M 10 x 35	25
17700	30	8	M 10 x 45	25

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyethyleen en zijn standaard zwart. Het draadstuk is vast ingespoten. Hoogteverstelling vindt plaats door de draaisleutel om de voet zelf te plaatsen. Materiaal uitwendig draad: staal verzinkt 8.8