



MODEL 98

Inslagdop rond
voorzien van metalen insert



Artikelnummer	A = buis uitwendig (mm)	Wanddikte buis (mm)	Doorlopend draadgat	H (mm)	h (mm)	Maximale toelaatbare statistische belasting (kg)	VPE
64010	30	1	M 10	29	6	300	1
64020	30	1	M 12	29	6	300	1
64030	30	1	M 14	29	6	300	1
64040	30	1	M 16	29	6	300	1
64050	38	1,5	M 10	34	9	500	1
64060	38	1,5	M 12	34	9	500	1
64070	38	1,5	M 14	34	9	500	1
64080	38	1,5	M 16	34	9	500	1
64090	42	1,5	M 10	34	9	600	1
64100	42	1,5	M 12	34	9	600	1
64110	42	1,5	M 14	34	9	600	1
64120	42	1,5	M 16	34	9	600	1
64130	42	1,5	M 20	34	9	600	1
64140	48	1,5	M 12	38	11	600	1
64150	48	1,5	M 14	38	11	600	1
64160	48	1,5	M 16	38	11	600	1
64170	48	1,5	M 20	38	11	600	1
64180	51	1,5	M 12	38	11	800	1
64190	51	1,5	M 14	38	11	800	1
64200	51	1,5	M 16	38	11	800	1
64210	51	1,5	M 20	38	11	800	1

Technische gegevens: Deze inslagdoppen worden vervaardigd uit versterkt polyamide en zijn standaard zwart

Materiaal doorlopend draad: messing vernikkeld