


# MODEL 13

Stelvoet zonder kogelgewricht

(vrij draaiende voet) **D=30mm**



Artikelnummer	D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
58000	30	16	M 8 x 20	10
58010	30	16	M 8 x 30	10
58020	30	16	M 8 x 40	10
58030	30	16	M 8 x 50	10
58040	30	16	M 8 x 60	10
58050	30	16	M 8 x 70	10
58060	30	16	M 8 x 80	10
58070	30	16	M 8 x 90	10
58080	30	16	M 8 x 100	10
58090	30	16	M 8 x 120	10
58100	30	18	M 10 x 20	10
58110	30	18	M 10 x 30	10
58120	30	18	M 10 x 40	10
58130	30	18	M 10 x 50	10
58140	30	18	M 10 x 60	10
58150	30	18	M 10 x 70	10
58160	30	18	M 10 x 80	10
58170	30	18	M 10 x 90	10
58180	30	18	M 10 x 100	10
58190	30	18	M 10 x 120	10
58200	30	19	M 12 x 30	10
58210	30	19	M 12 x 40	10
58220	30	19	M 12 x 50	10
58230	30	19	M 12 x 60	10
58240	30	19	M 12 x 70	10
58250	30	19	M 12 x 80	10
58260	30	19	M 12 x 90	10
58270	30	19	M 12 x 100	10

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en zijn standaard zwart. De draadstang wordt door middel van een stalen pen aan de voet vastgeklonken maar kunnen ten opzichte van elkaar vrij draaien. Een lichte oneffenheid op het vloeroppervlak (bijv. korrel grint) kan door deze constructie worden opgevangen. De maximaal toelaatbare *statische belasting* is 300 kg.


Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8

ZIE OOK VOLGENDE PAGINA

# MODEL 13

Stelvoet zonder kogelgewricht

(vrij draaiende voet) **D=38mm**



Artikelnummer	D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
58280	38	17	M 8 x 20	10
58290	38	17	M 8 x 30	10
58300	38	17	M 8 x 40	10
58310	38	17	M 8 x 50	10
58320	38	17	M 8 x 60	10
58330	38	17	M 8 x 70	10
58340	38	17	M 8 x 80	10
58350	38	17	M 8 x 90	10
58360	38	17	M 8 x 100	10
58370	38	17	M 8 x 120	10
58380	38	18	M 10 x 20	10
58390	38	18	M 10 x 30	10
58400	38	18	M 10 x 40	10
58410	38	18	M 10 x 50	10
58420	38	18	M 10 x 60	10
58430	38	18	M 10 x 70	10
58440	38	18	M 10 x 80	10
58450	38	18	M 10 x 90	10
58460	38	18	M 10 x 100	10
58470	38	18	M 10 x 120	10
58480	38	19	M 12 x 30	10
58490	38	19	M 12 x 40	10
58500	38	19	M 12 x 50	10
58510	38	19	M 12 x 60	10
58520	38	19	M 12 x 70	10
58530	38	19	M 12 x 80	10
58540	38	19	M 12 x 90	10
58550	38	19	M 12 x 100	10

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en zijn standaard zwart. De draadstang wordt door middel van een stalen pen aan de voet vastgeklonken maar kunnen ten opzichte van elkaar vrij draaien. Een lichte oneffenheid op het vloeroppervlak (bijv. korrel grint) kan door deze constructie worden opgevangen. De maximaal toelaatbare *statische belasting* is 300 kg.


Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8

ZIE OOK VOLGENDE PAGINA

# MODEL 13

Stelvoet zonder kogelgewricht

(vrij draaiende voet) **D=48mm**



Artikelnummer	D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
58560	48	17	M 8 x 20	10
58570	48	17	M 8 x 30	10
58580	48	17	M 8 x 40	10
58590	48	17	M 8 x 50	10
58600	48	17	M 8 x 60	10
58610	48	17	M 8 x 70	10
58620	48	17	M 8 x 80	10
58630	48	17	M 8 x 90	10
58640	48	17	M 8 x 100	10
58650	48	17	M 8 x 120	10
58660	48	18	M 10 x 20	10
58670	48	18	M 10 x 30	10
58680	48	18	M 10 x 40	10
58690	48	18	M 10 x 50	10
58700	48	18	M 10 x 60	10
58710	48	18	M 10 x 70	10
58720	48	18	M 10 x 80	10
58730	48	18	M 10 x 90	10
58740	48	18	M 10 x 100	10
58750	48	18	M 10 x 120	10
58760	48	19	M 12 x 30	10
58770	48	19	M 12 x 40	10
58780	48	19	M 12 x 50	10
58790	48	19	M 12 x 60	10
58800	48	19	M 12 x 70	10
58810	48	19	M 12 x 80	10
58820	48	19	M 12 x 90	10
58830	48	19	M 12 x 100	10

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en zijn standaard zwart. De draadstang wordt door middel van een stalen pen aan de voet vastgeklonken maar kunnen ten opzichte van elkaar vrij draaien. Een lichte oneffenheid op het vloeroppervlak (bijv. korrel grint) kan door deze constructie worden opgevangen. De maximaal toelaatbare *statische belasting* is 300 kg.


Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8

ZIE OOK VOLGENDE PAGINA

# MODEL 13

Stelvoet zonder kogelgewricht

(vrij draaiende voet) **D=55mm**



Artikelnummer	D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
58840	55	21	M 10 x 20	10
58850	55	21	M 10 x 30	10
58860	55	21	M 10 x 40	10
58870	55	21	M 10 x 50	10
58880	55	21	M 10 x 60	10
58890	55	21	M 10 x 70	10
58900	55	21	M 10 x 80	10
58910	55	21	M 10 x 90	10
58920	55	21	M 10 x 100	10
58930	55	21	M 10 x 120	10
58940	55	22	M 12 x 30	10
58950	55	22	M 12 x 40	10
58960	55	22	M 12 x 50	10
58970	55	22	M 12 x 60	10
58980	55	22	M 12 x 70	10
58990	55	22	M 12 x 80	10
59000	55	22	M 12 x 90	10
59010	55	22	M 12 x 100	10

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en zijn standaard zwart. De draadstang wordt door middel van een stalen pen aan de voet vastgeklonken maar kunnen ten opzichte van elkaar vrij draaien. Een lichte oneffenheid op het vloeroppervlak (bijv. korrel grint) kan door deze constructie worden opvangen. De maximaal toelaatbare *statische belasting* is 300 kg. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8