


MODEL 14


Stelvoet Ø30 met kogelgewricht zware kwaliteit



Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
94142	92500	30	30	M 8 X 40	1
94144	92510	30	30	M 8 X 80	1
94146	92520	30	30	M 10 X 45	1
94147	92525	30	30	M 10X 70	1
94148	92530	30	30	M 10 X 90	1
94149	92535	30	30	M 10 X 125	1
92000	92537	30	30	M 12 X 45	1
94020	92540	30	30	M 12 X 66	1
94021	92550	30	30	M 12 X 100	1
94192	92560	30	30	M 12 X 150	1
94022	92570	30	30	M 16 X 66	1
94023	92580	30	30	M 16 X 100	1
94024	92590	30	30	M 16 X 150	1
95904	95905	30	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een gemonteerde draadstang en zijn voorzien van een *anti-slip bodemplaat* voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare statische belasting is: 500 kg. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS

Stelvoet Ø40 met kogelgewricht zware kwaliteit




Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
94150	92900	40	30	M 8 X 40	1
94152	92920	40	30	M 8 X 80	1
94154	92930	40	30	M 10 X 45	1
94155	92935	40	30	M 10X 70	1
94156	93000	40	30	M 10 X 90	1
94157	93002	40	30	M 10 X 125	1
94159	93004	40	30	M 12 X 45	1
94025	93010	40	30	M 12 X 66	1
94026	93020	40	30	M 12 X 100	1
94194	93030	40	30	M 12 X 150	1
94027	93040	40	30	M 16 X 66	1
94028	93050	40	30	M 16 X 100	1
94029	93060	40	30	M 16 X 150	1
95910	95911	40	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een gemonteerde draadstang en zijn voorzien van een *anti-slip bodemplaat* voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare statische belasting is: 900 kg. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS

MODEL 14

Stelvoet Ø50 met kogelgewricht zware kwaliteit



Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
94165	93112	50	30	M 8 X 40	1
94167	93114	50	30	M 8 X 80	1
94166	93116	50	30	M 10 X 45	1
94164	93117	50	30	M 10X 70	1
94168	93118	50	30	M 10 X 90	1
94169	93119	50	30	M 10 X 125	1
92025	92026	50	30	M 12 X 45	1
94170	93120	50	30	M 12 X 66	1
94172	93122	50	30	M 12 X 100	1
94196	93124	50	30	M 12 X 150	1
94033	93126	50	30	M 16 X 66	1
94034	93128	50	30	M 16 X 100	1
94035	93130	50	30	M 16 X 150	1
95924	95925	50	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een gemonteerde draadstang en zijn voorzien van een anti-slip bodemplaat voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare statische belasting is: 900 kg. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS


Stelvoet Ø60 met kogelgewricht zware kwaliteit

Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
94036	93132	60	30	M 8 X 40	1
94037	93134	60	30	M 8 X 80	1
94173	93136	60	30	M 10 X 45	1
92040	93137	60	30	M 10X 70	1
94175	93138	60	30	M 10 X 90	1
92041	93139	60	30	M 10 X 125	1
92042	92043	60	30	M 12 X 45	1
94174	93140	60	30	M 12 X 66	1
94176	93142	60	30	M 12 X 100	1
94198	93144	60	30	M 12 X 150	1
94178	93146	60	30	M 16 X 66	1
94180	93148	60	30	M 16 X 100	1
94038	93150	60	30	M 16 X 150	1
95932	95933	60	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een gemonteerde draadstang en zijn voorzien van een anti-slip bodemplaat voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare statische belasting is: 1000 kg. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS

MODEL 14

Stelvoet Ø80 met kogelgewricht zware kwaliteit



Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
94039	93152	80	30	M 8 X 40	1
94040	93154	80	30	M 8 X 80	1
94041	93156	80	30	M 10 X 45	1
92060	93157	80	30	M 10X 70	1
94042	93158	80	30	M 10 X 90	1
92061	92062	80	30	M 10 X 125	1
92063	92064	80	30	M 12 X 45	1
94181	93160	80	30	M 12 X 66	1
94183	93162	80	30	M 12 X 100	1
94199	93164	80	30	M 12 X 150	1
94182	93166	80	30	M 16 X 66	1
94184	93168	80	30	M 16 X 100	1
94186	93170	80	30	M 16 X 150	1
95938	95939	80	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een *gemonteerde draadstang* en zijn voorzien van een *anti-slip bodemplaat* voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare *statische belasting* is: 1000 kg. Deze voetplaten worden geleverd met een voorziening voor bevestigingsgaten.
Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS


Stelvoet Ø100 met kogelgewricht zware kwaliteit

Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
94043	93176	100	30	M 8 X 40	1
94044	93178	100	30	M 8 X 80	1
94045	93180	100	30	M 10 X 45	1
92074	93181	100	30	M 10X 70	1
94046	93182	100	30	M 10 X 90	1
92075	93183	100	30	M 10 X 125	1
92076	92077	100	30	M 12 X 45	1
94047	93184	100	30	M 12 X 66	1
94048	93186	100	30	M 12 X 100	1
94191	93188	100	30	M 12 X 150	1
94188	93190	100	30	M 16 X 66	1
94189	93192	100	30	M 16 X 100	1
94190	93194	100	30	M 16 X 150	1
95952	95953	100	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een *gemonteerde draadstang* en zijn voorzien van een *anti-slip bodemplaat* voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare *statische belasting* is: 1000 kg. Deze voeten worden geleverd met een voorziening voor bevestigingsgaten.
Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS

MODEL 14

Stelvoet Ø120 met kogelgewricht zware kwaliteit




Artikelnummer		D (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
draadstang staal verzinkt	draadstang RVS A2				
92100	92101	120	30	M 8 X 40	1
92110	92111	120	30	M 8 X 80	1
92115	92116	120	30	M 10 X 45	1
92120	92121	120	30	M 10X 70	1
92125	92126	120	30	M 10 X 90	1
92130	92131	120	30	M 10 X 125	1
92135	92136	120	30	M 12 X 45	1
92140	92141	120	30	M 12 X 66	1
92145	92146	120	30	M 12 X 100	1
92155	92156	120	30	M 12 X 150	1
92160	92161	120	30	M 16 X 66	1
92165	92166	120	30	M 16 X 100	1
92172	92173	120	30	M 16 X 150	1
92185	92186	120	30	M 20 X 100	1

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyamide en zijn standaard zwart. Ze worden geleverd met een gemonteerde draadstang en zijn voorzien van een *anti-slip bodemplaat* voor optimale grip op de vloer. De maximaal toelaatbare *statische belasting* is: 1000 kg. Deze voetplaten worden geleverd met een voorziening voor bevestigingsgaten. Materiaal draadstang: staal verzinkt 8.8 of RVS

MODEL 74

Stelvoet zeskant zonder kogelgewricht



Artikelnummer	Sleutelwijdte SW (mm)	A (mm)	L (mm)	VPE
17510	20	8	M 8 x 15	25
17520	20	8	M 8 x 25	25
17530	20	8	M 8 x 35	25
17540	20	8	M 8 x 45	25
17560	25	8	M 8 x 25	25
17610	25	8	M 10 x 35	25
17670	30	8	M 10 x 15	25
17690	30	8	M 10 x 35	25
17700	30	8	M 10 x 45	25

Technische gegevens: Deze stelvoeten worden vervaardigd uit polyethyleen en zijn standaard zwart. Het draadstuk is vast ingespoten. Hoogteverstelling vindt plaats door de draaisleutel om de voet zelf te plaatsen. Materiaal uitwendig draad: staal verzinkt 8.8